

Машины предназначены для дробления отходов деревообработки: реек, опалубки, горбыля, отходов пилорам в технологическую щепу. Использование щепы: производство ДСП и ДВП, брикетов, сжигание в котлах.

## RM-800.4

Мощность	30 кВт
Диаметр диска	795 мм
Количество ножей	2/3 шт.
Частота вращения диска	965 об./мин.
Производительность	до 15 м <sup>3</sup> /час (3 ножа) до 20 м <sup>3</sup> /час (2 ножа)
Размер щепы	8 – 12 мм (3 ножа) 22 – 40 мм (2 ножа)
Размер измельчаемого материала (ШхВ)	230x150 мм
Высота выброса щепы	2 440 мм
Размеры (ШхДхВ)	1250x 2426x 2063 мм
Вес	925 кг



## RM-800.6

Привод	Дизельный двигатель
Диаметр диска	795 мм
Количество ножей	2/3 шт.
Частота вращения диска	965 об./мин.
Производительность	до 15 м <sup>3</sup> /час
Размер получаемой щепы	22 – 40 мм
Размер измельчаемого материала (ШхВ)	230x150 мм (Ø 150 мм)
Высота выброса щепы	2 440 мм
Размеры (ШхДхВ)	1837x 3097x 2453 мм
Вес	1 205 кг

## RM-800.5

Привод	Вал отбора мощности
Диаметр диска	795 мм
Количество ножей	2/3 шт.
Частота вращения диска	965 об./мин.
Производительность	до 15 м <sup>3</sup> /час (3 ножа) до 20 м <sup>3</sup> /час (2 ножа)
Размер получаемой щепы	8 – 18 мм (3 ножа) 22 – 40 мм (2 ножа)
Размер измельчаемого материала (ШхВ)	230x150 мм (Ø 150 мм)
Высота выброса щепы	2 440 мм
Размеры (ШхДхВ)	1250 x 1662 x 2426 мм
Вес	655 кг

